

UPX K6015 60V 15A Güç Kaynağı



Uzun kullanım ömürlü 4 Haneli LED Ekranı sahip, Ayarlanabilir Güç Kaynağı; UPX K6015 0-60V 0-15A 10mV 10mA DC Power Supply

Upx power supply; aşırı yük ve akım koruması ile ürün güvenliği maksimum düzeye çıkartılarak tasarlandı. Metal konstrüksiyon, yüksek performans, ayarlanabilir voltaj ve akım değerleri ve yüksek hassasiyetli ürün güvenilirliği için en son teknoloji ürün IC yazılımı kullanılmış ve yüksek kaliteli saf bakır trafo ile üretilmiştir. 4 haneli geniş ekran sayesinde tüm verileri yuvarlamadan kesin ulaşma imkanı sağlar. Ayrıca fan hızı sıcaklık kontrolüne paralel çalışır bu nedenle cihaz düşük gürültü ile çalışabilir ve soğutucu fan ömrü daha uzun olur. Aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı güç, aşırı sıcaklık, kornet 5 çift koruma güvenlik sistemleri ile donatılarak güvenli kullanım sağlanmıştır. UPX marka güç kaynakları; üniversiteler, meslek liseleri, elektronik elektrik bölümleri, bilgisayar tamiri, elektronik üretim onarım bakım teknik servisleri, bilimsel araştırma ürün geliştirme ve elektronik laboratuvarlar gibi birçok alanlarda kullanılabilir.

Ön Panel Diyagramı



Arka Panel Diyagramı



| Teknik Özellikleri | |
|---------------------------|---|
| Ürün Kodu | 09.62.60.15 |
| Model | K6010 |
| Tanımlama | DC Power Supply 0-60V/0-15A |
| Çıkış Kanal Sayısı | 1 |
| Voltaj Çıkış Aralığı | 0-60V Ayarlanabilir |
| Çıkış Amper Aralığı | 0-15A Ayarlanabilir |
| Çalışma Voltajı | AC110V/220V ±%10 |
| Güç | 900 W |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Depolama Sıcaklığı | -10~80 °C |
| Çevre Çalışma Isısı | -10~80 °C |
| Çalışma Bağıl Nem | < 90% |
| Depolama Bağıl Nem | < 80% |
| Ekran | 4 Haneli LED |
| Çıkış Akımı | Sürekli Ayarlanabilir Nominal Değere 0-15A |
| Aşırı Yük Koruma | ✓ |
| Devre Koruması | ✓ |
| Yüksek Sıcaklık Koruması | ✓ |
| Kurtarma Süresi | ≤100uS |
| Sıcaklık Katsayısı | ≤200PPM/ °C |
| Dalgalanma Gürültü | ≤10mVrms (5Hz ~ 1MHz)) /≤10mArms |
| Yazılım | Son Teknoloji IC |
| Yük Stabilitesi | ≤ 0.5% |
| Yük Etkisi Akım | ≤0,1%+5mV |
| Güç Etkisi Akım | ≤0,01%+10mA |
| Dalgalanma Voltaj | ≤20mVrms |
| Dalgalanma Akım | ≤10mKOl |
| Ekran Çözünürlüğü Voltaj | 10mV |

| | |
|---|-------------------------------|
| Ekran Çözünürlüğü Akım | 1mA |
| Geri Okuma Deęeri Çözünürlüğü Voltaj | 10mV |
| Geri Okuma Deęeri Çözünürlüğü Akım | 1mA |
| Boyutlar | 330(D)×250(W)×155(H)mm |
| Ağırlık | 5,5 kg |

| Kutu İçerięi | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1 Adet | K6015 Power Supply 0-60V 0-15A DC |
| 1 Adet | Test Probu |
| 1 Adet | AC Güç Kablosu |
| 1 Adet | Kullanım Kılavuzu |
| 1 Adet | Teknik Servis Bilgi Formu |
| 1 Adet | Garanti Belgesi |