



Genişlik mm	Uzunluk mm	Bağlama Ø mm	Art.-Nr. Doğal	Art.-Nr. Siyah	Amb./Ad.
2,5	100	1,6– 24	0502 21	0502 211	100/1000
3,5	140	1,6– 36	0502 22	0502 221	100/1000
4,5	186	1,6– 46	0502 23	0502 231	100/1000
4,5	290	1,6– 76	0502 25	0502 241	100/1000
4,5	360	1,6–101	0502 24	0502 241 0	100/1000
7,6	360	4,8–101	0502 26	0502 251 0	50/500

Kablo Bağları Metal Dilli

Model:

- Metal dilli kilit, paslanmaz ve anti manyetik çelik malzemeden.
- Keskin kenarlı değildir.
- Çok yüksek tutma kuvveti.
- Düşük kuvvet uygulayarak çalışmak mümkün.
- UL ruhsatlı.



Tekrar Açılabilir Kablo Bağları

Model:

- Plastik dilli kilit.
- **Tekrar açılabilir.**
- Keskin kenarlı değildir.
- İşleme -10 ile +80°C arası.

Genişlik mm	Uzunluk mm	Bağlama Ø mm	Art.-Nr. Doğal	Art.-Nr. Siyah	Amb./Ad.
7,5	200	6– 50	0502 300 430	0502 300 431	100
7,5	280	6– 76	0502 300 432	0502 300 433	100
7,5	360	6–100	0502 300 434	0502 300 435	100