

# Unit UT60BT Dijital Multimetre



UT60 serisi dijital multimetreler, kullanıcıların test ihtiyaçları için True-RMS ölçümü, 9999 sayım çözünürlüğü, temassız voltaj tespiti ve birçok kullanışlı özellik sağlar. Bu otomatik menzilli sayaçlar, 1000V AC/DC voltajı, 10A AC/DC akımı ve 100MΩ direnci ölçebilir. Arkadan aydınlatmalı, kullanımı kolay arabirim, karanlık yerlerde bile ekipmanı hızlı bir şekilde algılamayı sağlar. Bu CE sertifikalı ölçüm cihazı, sağlam çift enjeksiyon muhafazasıyla CAT II 1000V/CAT III 600V güvenlik derecesini karşılar.

## UT60 Serisi Dijital Multimetrelerin Özellikleri

Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus

- 9999 sayım
- True RMS
- Bluetooth
- Görev döngüsü
- Diyot/Süreklilik testi
- Sıcaklık
- Temassız voltaj
- Analog çubuk/Veri tutma
- Arkadan aydınlatma/Göreceli mod
- Otomatik/Manuel aralık
- Düşük pil göstergesi
- Üç renkli LED ışıklı gösterge

## UT60 Serisi Dijital Multimetrelerin Özellikleri

Şartname	Menzil	UT60EU	UT60BT	UT60S
DC gerilimi	9,999mV/99,99mV/999,9mV/ 9,999V/99,99V/999,9V	±(%0,5 +3)	±(%0,5 +3)	±(%0,5 +3)
Alternatif akım voltajı	9,999mV/99,99mV/999,9mV/ 9,999V/99,99V/999,9V	±(%0,8 +3)	±(%0,8 +3)	±(%0,8 +3)
doğru akım	999,9uA/999,9mA/9,999A/10A	±(%0,8 +3)	±(%0,8 +3)	±(%0,8 +3)
AC akım	999,9uA/999,9mA/9,999A/10A	±(%1,0 +3)	±(%1,0 +3)	±(%1,0 +3)
Rezistans	999,9Ω/9,999kΩ/99,99kΩ/999,9kΩ/9,999MΩ/99,99 MΩ	±(%0,8 +2)	±(%0,8 +2)	±(%0,8 +2)
kapasite ör	9,999nF/99,99nF/999,9nF/9,999μF/99,99μF/999,9μ F/9,999mF/99,9mF	±(%4,0 +5)	±(%4,0 +5)	±(%4,0 +5)
Sıklık	99.99Hz~9.999MHz	±(%0,1 +5)	±(%0,1 +5)	±(%0,1 +5)
Görev döngüsü	%0.1~99.9	±(%3+ 5)	±(%3+ 5)	±(%3+ 5)
Sıcaklık	-40°C~1000°C -40°F~1832°F	±4°C±5 °F	±4°C±5 °F	±4°C±5 °F
Özellikler				
Bluetooth			√	
Ekran Sayısı		9999	9999	9999
Otomatik Aralık		√	√	√

REL		√	√	√
NCV		√	√	√
Diyot		√	√	√
Devamlık testi				