

## UT892 2000V AC/DC Yüksek Gerilim Dijital Multimetrenin Özellikleri

Özellikler	Menzil	UT892
DC gerilimi (V)	6.000V/60.00V/600.0V/1000V/2000V	$\pm(\%0,5+3)$
AC voltajı (V)	6.000V/60.00V/600.0V/1000V/2000V	$\pm(\%1,0+3)$
Değişken frekans voltajı (VFC)	600V	$\pm(\%5)$
Frekans (Hz)	10Hz~10kHz	$\pm(\%0,5+2)$
Direnç ( $\Omega$ )	600.0 $\Omega$ /6.000k $\Omega$ /60.00k $\Omega$ /6.000M $\Omega$ /60.00M $\Omega$	$\pm(\%0,5+5)$
Kapasite (F)	60.00nF/600.0nF~600.0 $\mu$ F/6000 $\mu$ F/60mF	$\pm(\%3,0+10)$
Özellikler		
Gösterim sayıları		6000
Otomatik/manuel aralık		√
NCV		√
CANLI test		√
Diyot		√
Süreklilik		√
Düşük pil göstergesi	$\leq$ Yaklaşık 2,5V	√
Veri tutma		√
Maks/Min		√
Görelî mod		√
Otomatik kapanma	Yaklaşık 15 dakika	√
Arka ışık		√
Güvenlik derecesi	CAT II 1000V/CAT III 600V	√

Genel özellikleri	
Güç	AA 1,5V x2
Ürün rengi	Kırmızı+Gri
Ürün net ağırlığı	350g (Piller dahil)
Ürün boyutu	187*88*56mm
Standart aksesuarlar	İngilizce kılavuz, test uçları, piller.
Standart bireysel ambalaj	Hediye kutusu
Karton başına standart miktar	40 adet
Standart karton ölçümü	645×450×350mm