

Unit UT216C Serisi 600A True RMS Dijital Pensampermetreler

Unit UT216C serisi dijital pens ampermetreler, sunucu odalarında, IT sistemlerinde vb. yüksek frekanslı akımları (400Hz'e kadar) ölçmek için tasarlanmıştır. Çift enjeksiyonlu tasarımı, kullanıcılara daha rahat bir tutuş ve gelişmiş dayanıklılık sağlar. UT216'nın 6000 sayımlı ekranı ayrıca kullanıcılar için daha hassas okumalar sağlar.

Unit UT216C Serisi 600A True RMS Dijital Pens Metrelerin Özellikleri

Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus

Gerçek RMS

Otomatik aralık, 3 kez/s örnekleme hızı

MAX/MIN/Göreceli modlar

Özellikler Menzil

AC akımı (A) 600A \pm (%2,5+5)

AC akım frekans yanıtı 40~400Hz

DC akımı (A) 600A \pm (%2,5+5)

AC gerilimi (V) 750V \pm (%1,2+5)

AC voltaj frekans tepkisi 40~400Hz

DC voltajı (V) 1000V \pm (%0,8+1)

Direnç (Ω) 60M Ω \pm (%1+2)

Kapasitans (F) 60mF \pm (%4+5)

Frekans (Hz) 10Hz~1MHz \pm (%0,1+4)

Sıcaklık -40°C~1000°C \pm (2%+5) -40°F~1832°F \pm (2%+10)

Ekran sayısı 6000

otomatik aralık \checkmark

çene açıklığı 30mm

gerçek RMS \checkmark

Diyot 3.0V civarında \checkmark

VFC \checkmark

NCV \checkmark

Veri tutma \checkmark

göreceli mod ✓

MAKS/DAK ✓

LCD arka ışığı ✓

Ani akım ✓

Analog çubuk grafiği 61

EI feneri ✓

otomatik kapanma ✓

süreklilik zili ✓

Düşük pil göstergesi $\leq 3.6V$ ✓

Giriş koruması ✓

DCV için giriş empedansı $\geq 10M\Omega$ ✓

Genel özellikleri

Güç 1,5V pil (R03) x 3

Görüntülemek 38mm x 24mm

ürün rengi kırmızı ve gri

Ürün net ağırlığı 231,7 gr

Ürün boyutu 220mm x 75mm x 40mm

Standart aksesuarlar Piller, test uçları, nokta temaslı sıcaklık probu