

# 602S PLATFORM SERIES

- 640 WATT
- MICROCOMPUTER P.I.D.
- QUICK SETTINGS CH1 CH2 CH3
- HEATING CORE SHORT CIRCUIT PROTECTION
- SLEEP FUNCTION
- PASSWORD PROTECTION
- HD LARGE SCREEN DISPLAY
- DIGITAL CALIBRATION
- BRUSHLESS VORTEX FAN
- TERTIARY TEMPERATURE CONTROL
- AIR VOLUME 120L/dk
- RESISTANCE/SENSOR/FAULT PROTECTION
- 2 YEAR WARRANTY



## BK602S Intelligent Havya İstasyonu

# Bakon®

- 3 Yıl Garanti
- 7/24 Müşteri Destek
- Profesyonel Gereksinimler
- Ergononik Tasarım
- Uluslararası Sertifikasyonlar  
CE LVD Rosh EMC ...



10 Saniye'de Maximum Hızlı Isınma

Çalışma verimliliğinizi arttıran **Bakon BK602S Intelligent 2 in 1 Havya İstasyonu**nun lehim için gerekli olan ısıya ulaşması yalnızca 10 saniye sürer. Lehim istasyonu sahip olduğu en son teknolojiyle sahip mikrobilgisayar sıcaklık kontrolü P.I.D sayesinde ayarladığınız sıcaklığı, sapma olmadan doğru değerlerde sabitler.

Çalışmalarınızda beklentilerinizin çok ötesindeki performans ve teknolojisi ile şaşırtacak ve en büyük profesyonel yardımınız olacaktır.

# SOLDERING STATION



The image shows the Bakon BK602S Intelligent 2 in 1 Soldering Station, a blue and black device with a digital display and a soldering iron. The display shows '662' and 'F06 662'. The device is placed on a wooden surface with a soldering iron and a soldering tip nearby.

- LCD Digital Display
- Temp Adjustable
- Fast Heating
- °C/°F Convertible
- Auto Standby & Sleep
- Cool Air / Hot Air
- Password Lock
- Independent control
- ESD Safe
- Short Circuit Protection

## 10 Saniye'de Isınma !!..

### Dahili Sigorta ve Akıllı Maksimum Güvenli Koruma

İstasyon kendini test etme özellikleri ile cihazın tüm çeşitli parçalarını korur. Akıllı aşırı sıcaklık, kısa devre, açık devre, aşırı yük ve diğer hata ekranı ve koruma özelliklerine sahiptir. Lehim kolu yeni akıllı sensörlere sahiptir. Isıtma elemanı, trafo gibi her hangi bir neden ile kısa devre yaptığında dahili sensörler sesli alarm vererek LCD ekranda "H-E", "5-E" gibi uyarılar görüntülenmektedir.

Dahili sigorta, ana üniteyi her türlü riske karşı koruyarak stabilite ve güvenlik sağlar.

### SHORT CIRCUIT PROTECTION

Multiple protection is more reassuring

H-E<sup>°C</sup>  
350°

Heating core short circuit protection

5-E<sup>°C</sup>  
350°

Sensor abnormality reminder

F-E<sup>°C</sup>  
350°

The air gun fan is faulty



## Bağımsız Kontrol Özgürlüğü

Geleneksel lehim istasyonu ile QFP, SOP, PLCC, SOJ, vb SMD Bileşenlerinin lehimlenmesi ve sökülmesi için gerekli olan istasyon ile yer kaplamayan boyutlarıyla çalışma alanınızdan tasarruf edilebilmesi için birlikte tek gövde şeklinde tasarlanarak üretilmiştir. Çoğu bileşenin hem montajı hem de sökülmesi için mükemmel antistatik tasarıma (ESD) sahiptir. Her iki modülün de ayrı güç anahtarları vardır ve bağımsız olarak veya birlikte kullanılabilir.

### INDEPENDENT CONTROL



## Sıcak Hava Kol Otomatik Uyku

Cihaz kullanım ömrünü uzatarak çalışmalarınızda çevresel iş güvenliğinizi sağlar. Çalışma esnasında kullanıma ara verip sıcak hava kolunu bekleme standına yerleştirdiğinizde otomatik olarak çalışmayı durdurarak soğutma işlemini başlatır ardından otomatik uyku sensörü sayesinde uyku pozisyonunu alır



Automatic supply cooling to 212°F  
Stop the heat temporarily on the bracket  
Automatically heat up when picked up



## Lehimleme Kol Otomatik Uyku

Otomatik uyku süresini ayarlayabilirsiniz. (Aralık: KAPALI, 10-60 dakika)Lehimleme kol için Uyku modu açıkken, kol havya standında ve sallanmaz ise , ayarladığınız zaman içerisinde, ayarlanan zamana kadar otomatik olarak uykuya geçer. Uyku sıcaklığı 180 °C olduğunda ekranda "----" görüntülenir, "SLEEP" uyku sembolü yanar. Uyku modundan çıkmak istiyorsanız, kolu havya rafından çıkarın ve hafifçe sallayın, sistem hemen çalışma durumuna girer.



When the handle does not operate  
Stop the heat temporarily on the bracket  
Hibernation temperature 356°F  
Automatically heat up when picked up

## °C/°F Dönüşüm Fonksiyonu

Sıcak hava istasyonu ve lehim sökme istasyonu °C/°F Dönüşüm Fonksiyonuna sahiptir. Sıcaklık göstergesini °C veya °F olarak değiştirmek için menü düğmesini kolayca ayarlayabilirsiniz.

### °C/°F CONVERSION FUNCTION



handle: 356-896°F  
Heat gun: 212-932°F

°F



°C



handle: 180-480°C  
Heat gun: 100-500°C



Kutu İçeriği	
[1] Adet	BK602S Ana Ünite
[1] Adet	Lehim Kolu
[1] Adet	Lehim Kolu Standı
[1] Adet	Sıcak Hava Kolu
[1] Adet	Sıcak Hava Kol Standı
[2] Adet	Çapraz Vidalar
[5] Adet	Nozul