

WEALTH METAL FACTORY LTD. 同發寶工業製品有限公司		文件编号	SF-SP-7301
		发布日期	2008年01月30日
SPECIFICATION 规格书		第 B 版	第 1 页 共 3 页
MODEL NO. 产品名称 : HS-22L01			
DRAWN 制订	周燕柳	APPD. 审批	ㄨ
1. RATING (額定值)		: DC 50V 0.2A	
2. FUNCTION (接觸型式)		: 2P2T	
3. TIMING (時間特性)		: NON-SHORTING	
4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气性能規格)			
ITEM 項目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格
4.1	CONTACT RESISTANCE 接触电阻	MEASURED AT 1KH _z SMALL CURRENT (100mA OR LESS) 在 1KH _z 微小电流 (100mA 以下) 测试。	200 mΩ MAX. 200 毫歐以下。
4.2	INSULATION RESISTANCE 絕緣电阻	APPLY A VOLTAGE OF 500V DC SHALL BE APPLIED FOR 1 MIN AFTER WHICH MEASUREMENT BE MADE: (1) BETWEEN TERMINALS. (2) BETWEEN INDIVIDUAL TERMINAL AND FRAME. 輸入 500V DC 電壓 1 分鐘, 按以下接觸方法測試: (1) 排腳相互之間 (2) 排腳與外殼之間	100MΩ MIN. 100 兆歐以上。
4.3	DIELECTRIC STRENGTH 耐電壓	AC 500V rms (50-60Hz) FOR 1 MIN TRIP CURRENT: 0.5 mA (1) BETWEEN TERMINALS. (2) BETWEEN INDIVIDUAL TERMINAL AND FRAME. 輸入 AC 500V (50-60Hz) 電壓, 1 分鐘感度電流為 0.5mA, 按以下接觸方法測試: (1) 排腳相互之間 (2) 排腳與外殼之間	WITHOUT DAMAGE TO PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC. 沒有絕緣破壞等異常。
5. MECHANICAL CHARACTERISTICS (機械性能規格)			
ITEM 項目		TEST CONDITIONS 測試條件	PERFORMANCE 規格
5.1	OPERATING FORCE 作動力		50gf±20gf
5.2	TERMINAL STRENGTH 端子強度	A STATIC LOAD OF (300 gf) SHALL BE APPLIED TO THE TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN. IN ANY DIRECTION. 在任意一個方向的先端上加力度 (300 gf) 1 分鐘。	MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED WITHOUT DAMAGE OR EXCESSIVE LOOSENESS OF ACTUATOR. 在端子中沒有裂開、鬆動等異常, 滿足于機械、電器性能。

WEALTH METAL FACTORY LTD. 同發寶工業製品有限公司	文件编号	SF-SP-7301
	发布日期	2008年01月30日
SPECIFICATION 规格书	第B版	第2页 共3页

6. DURABILITY (耐久性)

ITEM 项目	TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格									
6.1 LIFE TEST 壽命試驗	WITHOUT LOAD: AN ACTUATOR SHALL BE SUBJECT TO 100,000 CYCLES AT A SPEED OF 60 CYCLES FOR 1 MIN. 無負荷: 操作者以每分鐘 60 回的頻率作 100,000 回之無負荷測試。	(1) CONTACT RESISTANCE SHALL BE 1000mΩ MAX. (2) MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. (1) 接觸電阻不能超于 1000mΩ (2) 其它、滿足于機械、電器性能									
6.2 SOLDERABILITY TEST 可焊性試驗	THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE DIPPED 2mm IN THE SOLDER BATH OF 230±5°C FOR 3±0.5 SECONDS. 端子頂部被浸入錫焊池中 2mm 深，溫度為 230±5°C，時間為 3±0.5 秒。	THE AREA OF SOLDERING. SHOULD BE OVER 75%. 焊接面積要有 75% 以上。									
6.3 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT TEST 耐焊性試驗	(1) .TEMPERATURE AND IMMERSING TIME 溫度及浸錫時間 <table border="1" data-bbox="344 1253 942 1472"> <thead> <tr> <th></th> <th>TEMPERATURE 溫度 (°C)</th> <th>TIME 時間 (s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIP SOLDERING 浸 錫</td> <td>260±5</td> <td>3±1</td> </tr> <tr> <td>MANUAL SOLDERING 手 焊</td> <td>360±10</td> <td>3±1</td> </tr> </tbody> </table> (2) IMMERSION DEPTH: IMMERSION DEPTH UP TO THE SURFACE OF THE BOARD THICKNESS OF PRINTED WIRING BOARD 1.6mm . 浸錫深度: 浸錫深度至基板(PCB)表面,基板厚度為 1.6mm。		TEMPERATURE 溫度 (°C)	TIME 時間 (s)	DIP SOLDERING 浸 錫	260±5	3±1	MANUAL SOLDERING 手 焊	360±10	3±1	THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR CRACKS IN MOLDED PART. 外觀無異常,滿足于機械、電器性能。
	TEMPERATURE 溫度 (°C)	TIME 時間 (s)									
DIP SOLDERING 浸 錫	260±5	3±1									
MANUAL SOLDERING 手 焊	360±10	3±1									
6.4 COLD TEST 耐冷試驗	THE JACK SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF -25±3°C FOR 96 HOURS. AND THEN IT SHALL BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在溫度 -25±3°C 中 96 小時后,再放置常溫常濕中 1 小時來測定。										

WEALTH METAL FACTORY LTD. 同發寶工業製品有限公司		文件编号	SF-SP-7301
		发布日期	2008年01月30日
SPECIFICATION 规格书		第 B 版	第 3 页 共 3 页
ITEM 项目	TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格	
6.5	HEAT TEST 耐熱試驗 THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF 85±2°C FOR 96 HOURS.AND THEN IT SHALL BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在溫度 85±2°C 中測試 96 小時后,再放置正常室溫中 1 小時來測定.	THERE SHALL BE NO DAMAGE ON APPEARANCE. MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. 外觀無異常, 滿足于機械, 電器性能	
6.6	HUMIDITY TEST 潮濕試驗 THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF 40±2°C AND A HUMIDITY OF 90% TO 95% FOR 96 HOURS, THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置 40±2°C 的相對濕度為 90%~95% 環境中 96 小時后,再將樣版放在正常環境 1 小時后進行測試.		
6.7	STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS 測試標準狀態 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS AND TESTS ARE AS FOLLOWS: (1) AMBIENT TEMPERATURE : 5°C TO 35°C (2) RELATIVE HUMIDITY : 45% TO 85% (1) AIR PRESSURE : 86Kpa TO 106Kpa 在沒有指定的情況下測試溫度、濕度、氣壓如下: (1) 溫度為 5~35°C. (2) 濕度為 45%~85%. (3) 氣壓為 86Kpa~106Kpa.		
6.8	PRACTICAL TEMPERATURE RANGE 使用溫度範圍 -16°C~+60°C. 在-16°C~+60°C溫度內使用.		