



## ÖZELLİKLER:

- Lineer aydınlatma ve LED Paneller için ideal,
- 12V Sabit voltaj ile çalışmaya uygun,
- 1780 lümene kadar ışık şiddeti,
- Yüksek renk geri verim endeksi; CRI>80,
- 3-Adım MacAdam Renk Gruplaması,
- Düşük parlaklık toleransı,
- 2700K - 6500K aralığında zengin renk tercihi seçenekleri,
- 50.000 saatin üzerinde ömür,
- 3 yıl garanti<sup>1</sup>

## FEATURES:

- Ideal for linear and panel lights,
- Suitable for 12V constant voltage driving,
- Luminous flux up to 1780lm,
- High color rendering index; CRI>80,
- 3-Step MacAdam Color Binning,
- Small luminous flux tolerances,
- Various color temperature options between 2700K-6500K,
- More than 50.000hrs life-time,
- 3 years warranty<sup>1</sup>




## ÖRNEK UYGULAMA ALANLARI / TYPICAL APPLICATIONS:



TROFFER



BATTEN



LED PANEL

Sipariş Kodları / Ordering Codes	Renk Sıcaklığı / Color Temp.	
SL1A-013500030-01-Q2N827	WW-2700K	
SL1A-013500030-01-Q2N830	WW-3000K	
SL1A-013500030-01-Q2N840	NW-4000K	
SL1A-013500030-01-Q2N850	CW-5000K	
SL1A-013500030-01-Q2N855	CW-5500K	
SL1A-013500030-01-Q2N865	CW-6500K	

## TEKNİK VERİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS:


Tj = 25°C, RH30%

Ürün Kodu / Part Number	Renk Sıcaklığı / Color Temperature	Sürme Voltajı / Forward Voltage Vf			Sürme Akımı / Forward Current If(set)*		Işık Akısı / Luminous Flux @1000mA, 25°C, RH30%			Işık Akısı / Luminous Flux @1250mA, 25°C, RH30%		Güç Tüketimi / Power Consumption		CRI		
		Min.	Typ.	Max.	Typ.*	Max.	Min.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
SL1A-013500030-01-Q2N827	2700K	-	12 V	-	1000 mA	1250 mA	1236 lm	1314 lm	1392 lm	1502 lm	1691 lm	12,0 W	15,0 W	80	83	90
SL1A-013500030-01-Q2N830	3000K	-	12 V	-	1000 mA	1250 mA	1236 lm	1314 lm	1392 lm	1502 lm	1691 lm	12,0 W	15,0 W	80	83	90
SL1A-013500030-01-Q2N840	4000K	-	12 V	-	1000 mA	1250 mA	1350 lm	1409 lm	1467 lm	1640 lm	1782 lm	12,0 W	15,0 W	80	83	90
SL1A-013500030-01-Q2N850	5000K	-	12 V	-	1000 mA	1250 mA	1350 lm	1409 lm	1467 lm	1640 lm	1782 lm	12,0 W	15,0 W	80	83	90
SL1A-013500030-01-Q2N855	5500K	-	12 V	-	1000 mA	1250 mA	1350 lm	1409 lm	1467 lm	1640 lm	1782 lm	12,0 W	15,0 W	80	83	90
SL1A-013500030-01-Q2N865	6500K	-	12 V	-	1000 mA	1250 mA	1350 lm	1409 lm	1467 lm	1640 lm	1782 lm	12,0 W	15,0 W	80	83	90

\*Different current setting are available upon request


\*İsteğe bağlı olarak farklı akım değerleri seçilebilir

## DEVRE ŞEMASI / CIRCUIT DIAGRAM:



12V Sabit Voltaj / 12V Constant Voltage

## BOYUTLAR / DIMENSIONS:

<sup>1</sup>HEP ve HEC marka sürücülerimizle birlikte kit olarak alındığında garanti süresi 5 yıldır.<sup>1</sup>When purchased as kit solution with our HEC and HEP LED Drivers, 5 years warranty is applied.