



Ürün Çeşitlerimiz:


Seçiniz




Minimodül soket konnektör TMK 1052 serisi
Sıkıştırılmalı terminali, polarizasyon pinleri olmayan tip.



STANDART TAKSİTLİ KOMPONENT
SERTİFİKA NO: E 130167
STANDARD RECOGNIZED COMPONENT
CERTIFICATE NO: E 130167



ÇİFT İZOLELİ KABLOLAR İÇİN ÖZEL SOKET KONNEKTÖR



MK1
Sıkıştırılmalı terminaller
İletken kesiti: 0,1 - 0,5 mm²
Max. yalıtkan çapı: Ø 2,5 mm



Hammaddeler

Gövde: Termoplastik UL94 V-0
Terminaller: Cu Sn6 / kalay kaplı

Teknik özellikler

Terminal başına max. akım	5A/70° C
Çevre sıcaklığı anma akımı	5A/30° C
Kullanma sıcaklığı	+ 115° C + 40° C
Terminal mesafesi	2,5 mm
Terminal cinsi	Sıkıştırılmalı
Kontakt direnci	< 10 m Ω
İzolasyon direnci	> 10 ⁹ Ω
Anma gerilimi	250 V

1052 Soket konnektör Yalnız 2052 pin konnektörde kullanılır

Terminal Adedi	Tip Numarası	Ölçüler	
		A	B
2	2,5 TMK 1002	2,5	7,5