

KALİTELİ TOPUK BANDI

Hareketli personele statik yüklerden korunma sağlar. Uygun zemin kaplamaları veya uygun özellikteki zeminler ile birlikte kullanımı personelin toprak hattına sağlıklı bir şekilde bağlanmasını ve deşarjını sağlar. İletken kordonun ayakkabının içine veya çorabın içine sokularak giyilmesi kişinin uygun elektriksel iletim özelliğini kazanmasını sağlar. Kordon iletken şerit taban aracılığı ile statik kontrollü zemin ve kişi arasındaki devrenin tamamlanmasını sağlar. Gömülü 1MΩ direnci standarttır. Topuk bantları hareket halinde tutarlı statik deşarj sağlanabilmesi için mutlaka her iki ayağa da takılmalıdır. Uluslar arası ANSI ESD S20-20 ve ESD standardı 61340-5-1'e göre uygun ve gereklilikleri sağlamaktadır. EPA (Electro-static Discharge Protected Area) elektro-statik yük boşalmılarından korunmalı alanlarda kullanıma uygundur.



Ürün Özellikleri:

Direnç Değeri :	1M Ω
Dayanıklılık :	Uzun Ömürlü
Kimyasal Yapı :	Toz Tutmaz
Renk :	Bordo renk, Mavi Kordon