

GENEL TEMİZLEME SPREYİ BASIC



Bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir.

Yüksek performanslı, hızlı ve etkili temizleme

- Kurum, fren tozları, gres ve yağ artıklarını etkili biçimde giderir.
- Nüfuz etme özelliği yüksektir.
- Kalıntı bırakmaz.
- Zamandan tasarruf sağlar.
- Uçucudur.

360° kullanılabilen sprej sistemi

- Her yönde rahatlıkla kullanılabilen özel sprej sistemi.

Yüksek malzeme uyumluluğu

- Boyalar, plastikler, kauçuk malzemeler ve contalar ile uyumludur.
- Metallerde korozyon oluşturmaz.

Aseton, silikon ve AOX içermez.

Art.-Nr.	0890 108 737
İçerik	500 ml
Biçimi	Sıvı
Renk	Şeffaf
Koku	Karakteristik

Kullanım alanları:

Taşıtlar, diskli ve kampanalı frenler, motor ve şanzıman gövdeleri vs. gibi yerlerde yağlı/gresli artıkların, kurumun, fren tozunun hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar. Çok çeşitli temizlik işlemleri yanında, yapıştırma işlemleri öncesinde yüzey ön hazırlığında da kullanılabilir.

Kullanım şekli:

Temizlenecek yüzeye 20 cm mesafeden püskürterek uygulayınız ve etki etmesini bekleyiniz. Ardından kuru ve temiz bir bez ile siliniz. Zor kirlerde gerekirse işlemi tekrarlayınız.

Uyarı:

Çalışma esnasında sigara içmeyiniz ve ortamı havalandırınız. Hassas yüzeylerde uygulamadan önce parçaların görünmeyen bir yerinde uyumluluk testi yapınız. Güneş ışığından koruyunuz ve 50°C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Aşırı sıcak parçalara, çıplak ateş veya kor halini almış cisimlerin üzerine püskürtmeyiniz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.

Depolama:

İdeal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21 °C arasındadır. +8 °C altında ve +28 °C üzerindeki sıcaklıklarda saklamak ürünün özelliklerini negatif yönde etkiler. İdeal saklama koşullarında raf ömrü 36 aydır.