

DMG80480C070_03WTR DMG80480C070_03WN

基于 T5L ASIC 的 7.0 英寸 800×480 像素点阵、16.7M 色、TN 屏
 、电阻触摸屏、标准指令集 (TA) / DGUS II 系统、高性价比智能屏

Based on T5L ASIC 7.0 Inches, 800xRGBx480, 16.7M Colors, TN screen

RTP、Standard instruction set (TA) / DGUS II system、Cost-Effective screen



修订记录 Record of Revision

日期 / Revise Date	描述 / Content
2019-03-28	首次发布 / First Edition
2019-08-22	修改串口模式 /Modify Interface
2019-11-26	修改串口模式说明 /Modify Interface Description
2020-03-07	变更铁框 / Change bezel
2021-03-07	更新尺寸图/Update dimension drawing

● **显示性能参数 Display**

参数 Item	数据 Parameter	说明 Description
颜色 Color	16.7M (16777216) colors	24 bit color 8R8G8B
显示尺寸 (A.A)	154.1mm (W) x85.9mm (H)	800x480 像素点阵
视域尺寸 (V.A)	156.6mm (W) x89.1mm (H)	800x480 像素点阵
分辨率 Resolution	800x480	可以设置成 0°/90°/180°/270°显示模式 Support 0° /90° /180° /270° rotated display
背光模式 Backlight	LED	不低于 10000H (以最高亮度连续工作, 亮度减半时间) ≥ 10000H (Continuous working with maximum brightness, time of brightness halves)
亮度 Brightness	DMG80480C070_03WTR: 200nit DMG80480C070_03WN: 250nit	TA 模式: 可进行 64 级亮度调节; DGUS II 模式: 可进行 100 级亮度调节(当亮度调节至最高亮度的 1%~30% 时, 可能出现闪烁现象, 不建议在此范围使用)。 TA system:64 levels adjustment;DGUS II system:100 levels adjustmen(It's not recommend to set brightness to 1%~30% of the maximum,which may lead a flicker)

注: 超过 30 分钟长时间显示高对比度静止画面可能导致显示残影, 请增加屏保避免该问题。
Note: Displaying of high-contrast still images for more than 30 minutes may result in residual images. Please add screen saver to avoid this problem.

● **电性能参数 Voltage & Current**

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
工作电压 Power Voltage	-	4.5	5.0	5.5	V
工作电流 Operation Current	VCC = +5V, 背光亮度最大 VCC = +5V, Backlight on	-	500	-	mA
	VCC = +5V, 背光关闭 VCC = +5V, Backlight off	-	150	-	mA

推荐工作电源: 5V 1A 的直流稳压电源
Recommended power supply: 5V 1A DC

● **工作环境和可靠性参数 Reliability Test**

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
工作温度 Working Temperature	5V 电压下, 湿度 60% 60%RH at 5V voltage	-20	25	70	°C
储存温度 Storage Temperature	-	-30	25	85	°C
工作湿度 Working Humidity	25°C	10%	60%	90%	RH
三防处理 Protective Paint	-	-	无 None	-	-

● **接口性能参数 Interface**

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
串口波特率 Baudrate	用户自定义 (硬件配置文件设置) User Set	3150	115200	3225600	bps
串口输出电平 Output Voltage (TXD)	Output 1, Iout = -4mA	4.78	5.0	-	V
	Output 0, Iout = 4mA	-	-	0.4	V
串口输入电平 Input Voltage (RXD)	Input 1	2.5	5.0	-	V
	Input 0	-	-	1.0	V
串口模式 Interface	UART2: 串口电平选择跳线选择: (默认为 RS232 模式) ON=N81, 3.3V&5V TTL/COMS; OFF=N81,RS232 兼容接口。 UART4: N81/E81/O81/N82 四种模式可选,串口电平选择跳线选择: (OS 配置后才能使用) ON=N81/E81/O81/N82, 3.3V&5V TTL/COMS; OFF=N81/E81/O81/N82, ,RS232 兼容接口。 UART2: Mode is determined by Jumper: (Default to RS232 mode) ON=N81, 3.3V&5V TTL/COMS; OFF=N81,RS232. UART4: Mode is determined by Jumper: (be used after OS configuration) ON=N81/E81/O81/N82, 3.3V&5V TTL/COMS; OFF=N81/E81/O81/N82,RS232.				

用户接口方式 Socket	10Pin_1.0mm FCC 座子 10Pin_1.0mm FCC Socket
USB 接口	无 None
SD 卡接口 Slot	有 (SDHC/ FAT32 格式) YES (SDHC/FAT32 Format)

● 存储器特性 Memory

存储器类别 Item	典型值 Typical value	功能 Features	典型值 Typ value	单位 Unit	说明 Description
FLASH 存储器 (TA/DGUS II 系统通用)	16Mbytes	字库存储空间 Space of Font	4-12	Mbytes	单个字库 256Kbytes, 储存字库、图标库及其他二进制文件。 A single font of 256Kbytes, store font, icon libraries, and other binary files
		图片存储空间 (.ICL 文件) Picture Storage (.ICL file)	12-4	Mbytes	JPEG 图片存储格式, (图片存储数量和客户 JPEG 图片大小有关, 单个 JPEG 图片文件的大小不要超过 256Kbytes) JPEG format (Picture quantity relate to JPEG size, size of a single JPEG image file should not exceed 256Kbytes)
RAM 存储器 (DGUS II)	128Kbytes	变量存储空间 Variable Storage Space	/	/	掉电不保存 Data is not saved when power down
Nor Flash 存储器 (DGUS II)	320Kbytes	用户数据库 User database	/	/	掉电保存 Data is saved when power down

● UI 和外设支持 UI & Peripheral

UI 和外设 UI & Peripheral	
UI 版本 UI Version	TA / DGUS II (出厂预装 DGUS II) TA / DGUS II (DGUS II pre-installed)
支持外设 Peripheral	DMG80480C070_03WN: 蜂鸣器 DMG80480C070_03WN: Buzzer DMG80480C070_03WTR: 支持电阻式触摸屏, 蜂鸣器 DMG80480C070_03WTR: Resistive touch screen, Buzzer

● 包装和物理尺寸 Packing Capacity & Dimension

尺寸 Dimension				
外形尺寸 Dimension	DMG80480C070_03WTR: 190.5(W) × 105.4(H) × 13.3(T) mm DMG80480C070_03WN: 190.5(W) × 105.4(H) × 11.8(T) mm			
净重量 Net Weight	DMG80480C070_03WTR: 309g DMG80480C070_03WN: 284g			
包装标准 Packing Capacity				
包装箱型号 Model	包装箱尺寸 Size	层数 (层) Layer	数量/层 (片) Quantity/Layer	总数量 (片) Quantity(Pcs)
1 号箱 Carton1:	220mm(L) × 160mm(W) × 47mm (H)	1	1	1
2 号箱 Carton2:	250mm(L) × 200mm(W) × 80mm (H)	2	1	2
3 号箱 Carton3:	320mm(L) × 270mm(W) × 80mm (H)	2	2	4
4 号箱 Carton4:	450mm(L) × 350mm(W) × 300mm(H)	不适用 none	不适用 none	不适用 none
5 号箱 Carton5:	600mm(L) × 450mm(W) × 300mm(H)	1	40	40

备注: 不影响性能参数和使用的产品设计变更, 恕不另行通知。

Remark: There is no extra-notice if the product design changes that do not affect performance parameters and use.

