

7.62mm Modüler Baskılı Devre Klemens NO:2 - 2li

Asansör mekanizmalı vida bağlantılı modüler PCB klemensi 2 kutup Max.
İletken kesiti: **4mm²-12 AWG** Pim aralığı: **7.62mm** Nominal gerilim: **400V**
Nominal akım: **25A**

- Modüler PCB klemensler; kutup sayısını birbirine geçirerek artırılabileceğiniz, ayırarak ise azaltılabileceğiniz modüler bir yapıdadır.
- Klemensi uzatıp kısaltarak ihtiyacınıza göre kolaylıkla adapte edebilirsiniz.
- Farklı renklerdeki ürünleri birleştirerek renk kodlaması yapabilir; böylece kablolanmanın kolay ayrıştırılmasını sağlayarak uygulama hatalarının önüne geçebilirsiniz.

Renk seçenekleri

Mavi Yeşil Turuncu Siyah Gri Kırmızı

Stok rengi

Mavi Yeşil Turuncu

Ticari Veriler

Paket adedi	200
Üretim kodu	MBDK 7.62-2/2
Sipariş kodu	20.460 - 21.460 - 22.460 - 23.460 - 24.460 - 25.460
Gümrük tarife no	8536.90.10.00.00
Menşe Ülke	Türkiye

Sertifikalar

Teknik Özellikler

Elektriksel Veri

Pim aralığı	7.62mm
Kirlilik derecesi	2
Nominal gerilim	400 V
Nominal aşırı gerilim	4 kV
Nominal akım	25A

Bağlantı verisi

İletken bağlantı yönü	90°
Kablo soyma uzunluğu	7mm
İletken kesiti, tek damarlı	0.25 ... 4mm ² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, çok telli	0.25 ... 4mm ² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, yüksüklü	0.25 ... 2,5mm ² / 23 ... 14 AWG

Materyal Verisi

Materyal grubu	IIIa
İzolasyon malzemesi	Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı	V0
Pim malzemesi	Pirinç
Pim kaplaması	Gümüş

Mekanik Veri

Pim boyutları	0.9x1mm
Toleranslı pim delik çapı	1.5mm
Vida	M3
Tavsiye edilen maks. tork	0.4Nm

Çevre Koşulları

Çalışma sıcaklığı	-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F
-------------------	----------------------------------

Mevcut Pim Aralığı

2-3 pim