

BK698A

ESD BİLEKLİK VE TOPUK BANDI TEST CİHAZI

BK698A, personel ve ESD ekipmanlarının uygunluğunu hızlı, doğru ve kolay bir şekilde test etmek için tasarlanmış stand tipi gelişmiş bir ESD test cihazıdır. ESD kontrollü çalışma alanlarında güvenilir koruma sağlar.



Çift Test Fonksiyonu

Bileklik ve topuk bandı testi için çift kanal desteği.



LED Gösterge

LO / PASS / HI durumlarını net LED göstergelerle izleme.



Sesli Uyarı

Test sonuçlarını sesli uyarı ile anında bildirir.



Ayarlanabilir Limitler

Her test kanalı için LO / PASS / HI limitleri kolayca ayarlanabilir.



ESD Güvenli Tasarım

ESD güvenli malzemelerle üretilmiş, güvenilir ve uzun ömürlü yapı.



Bileklik Testi



Topuk Bandı Testi



Hızlı & Doğru Ölçüm



Kolay Kullanım



ESD Güvenliği

ÇİFT TEST FONKSİYONU

Bileklik ve Topuk Bandı Testi

BK698A aynı anda bileklik ve topuk bandı testini destekler. ESD personel uygunluk kontrolünü hızlandırır ve üretim ile EPA alanlarında elektrostatik risklerin önlenmesine yardımcı olur.



BİLEKLİK TESTİ

Bileklik bağlantısı ile personelin bileklik direnci kontrol edilir.



TOPUK BANDI / AYAKKABI TESTİ

Ayak pedlerine basarak topuk bandı veya ESD ayakkabının direnci test edilir.



Bileklik Testi



Topuk Bandı Testi



Hızlı Kontrol



Kolay Kullanım



ESD Güvenliği

LED GÖSTERGE VE ALARM SİSTEMİ

BK698A, direnç değerini LED göstergeler ve sesli uyarı ile bildirerek **hızlı ve kolay sonuç takibi** sağlar.



PASS (GEÇTİ)



Direnç değeri
uygun aralıktadır.



LO (DÜŞÜK)



Direnç değeri
alt limitin altında.



HI (YÜKSEK)



Direnç değeri
üst limitin üzerinde.



TEKNİK ÖZELLİKLER

	Model:	BK698A
	Test Fonksiyonu:	ESD Bileklik Testi / ESD Topuk Bandı Testi
	Test Voltajı:	DC $\pm$ 9V
	Ölçüm Aralığı:	Bileklik 750K Ω - 10M Ω / Topuk Bandı 750K Ω - 100M Ω
	Limit Değerleri:	LO 750K Ω (Sabit), HI Bileklik 10M Ω (Sabit), HI Topuk Bandı 100M Ω (Sabit)
	Gösterge:	LO / PASS / HI (LED)
	Sesli Uyarı:	PASS durumunda sesli uyarı
	Bağlantılar:	Bileklik 10mm banana jack / Topuk Bandı çift ayak plakası
	Güç Kaynağı:	9V DC Adaptör (Dahil)
	Çalışma Sıcaklığı:	10°C ~ 40°C
	Çalışma Nemi:	20% ~ 80% RH
	Boyutlar:	Kontrol Ünitesi 150 x 90 x 40 mm / Stand Yüksekliği 650 mm (Ayarlanabilir) / Taban 300 x 300 mm
	Ağırlık:	Yaklaşık 2.8 kg



KUTU İÇERİĞİ

01 1 Adet
BK698A Ana Ünite



02 1 Adet
Bileklik Test Kablosu



03 1 Adet
9V DC Adaptör



04 1 Adet
Kullanım Kılavuzu



05 1 Adet
Teknik Servis Formu



06 1 Adet
Garanti Belgesi



KULLANIM ALANLARI



ESD Koruma Alanları

ESD kontrollü alanlarda personel giriş kontrolü için idealdir.



Elektronik Üretim Tesisleri

Elektronik bileşen üretiminde operatör güvenliğini sağlar.



Temiz Oda ve Laboratuvarlar

Statik kontrol gerektiren temiz alanlarda güvenli kullanım sunar.



Ar-Ge ve Test Merkezleri

Test ve geliştirme süreçlerinde ESD uygunluğunu destekler.



Kalite Kontrol Departmanları

Ürün kalitesini artırmak için operatör ESD uygunluğunu kontrol eder.



ÖNEMLİ BİLGİLER

- Cihazı kuru ve temiz ortamlarda kullanınız.
- Test öncesinde bileklik ve topuk bandı bağlantılarını kontrol ediniz.
- Cihazı darbe ve sıvı temasına karşı koruyunuz.
- Periyodik kalibrasyon yaptırmanız önerilir.